

Recubrimientos Ecológicos y Reciclados

UTILCEL®



Visítanos en www.piesa.com.mx

RESINA DE ESTIRENO LIQUIDA DE SECADO RÁPIDO

DESCRIPCIÓN

UTILCEL® es una resina líquida formulada a base de reciclado de unícel de desecho y estirenos.

CARACTERÍSTICAS

UTILCEL® es una resina líquida formulada a partir de reciclado de unícel y estirenos que posee una alta resistencia a la tracción, se adhiere a la mayoría de los materiales de construcción con superficie porosa. Proporciona reparaciones duraderas. Posee excelente resistencia a la compresión, abrasión o al desgaste, así como gran resistencia al intemperismo, salitre, humedad, hongos, etc.

USOS

UTILCEL® se recomienda como recubrimiento para protección contra humedad para madera, cartón, papel, cerámica, asbesto, metal oxidado, barro, concretos, aplanados, y diferentes materiales de construcción de consistencia porosa ya que crea una delgada película plástica que impermeabiliza contra la humedad, teniendo un terminado brillante.

COLORES

Transparente para interiores y en terracota, verde gris, negro para interiores y exteriores, colores especiales sobre pedido

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Asegurarse que la superficie a recubrir se encuentre libre de agentes contaminantes que puedan provocar defectos en el recubrimiento como: grasa, polvo, humedad, óxido, u otros. Para tal efecto pueden utilizarse métodos de limpieza mecánicos o manuales.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está por debajo de 4 °C, o por arriba de 43 °C.
La humedad relativa deberá ser inferior a 60 %.

PRECAUCION

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son: mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes, ya que contienen sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

No se deje al alcance de los niños.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

METODO DE APLICACIÓN

Con brocha, rodillo o inmersión, no se recomienda por aspersión ya que al contacto con aire forma hebra.

Proyectos Integrales Ecologicos, S.A. De C.V.

Periférico Nte. 1022, Col. Tabachines, Zapopan, Jal.
Periférico Nte. 867, Col. Santa Margarita, Zapopan, Jal.

Tel: (33) 3366-4050
Tel: (33) 3685-5760

Recubrimientos Ecológicos y Reciclados

UTILCEL®



Visítanos en www.piesa.com.mx

RESINA DE ESTIRENO LIQUIDA DE SECADO RÁPIDO

RESISTENCIA A:

Luz: Mala en transparente al exterior ya que reacciona con los U.V., Excelente en transparente en interiores, Excelente en interiores y exteriores con color integrado.

Abrasión: Excelente

Corrosión: Excelente

Temperatura: Mantiene sus propiedades entre 4°C hasta 43°C.

SECADO

Al Tacto: < 7 minutos

Duro: 24 horas

Repintado: 15 minutos

Para Inmersión: Depende del material y método de secado

ALMACENAJE

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado: UTILCEL® 12 meses.

RESISTENCIA QUÍMICA

Ácidos: Buena

Álcalis (Detergentes): Buena

Disolventes: Mala

Agua: Excelente

Hidrocarburos: Regular

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTOS

Rendimiento Teórico: 1 litro de rinde para 3.50 metros cuadrados a dos manos en superficies regulares

Considerando cero desperdicios.

Presentación: Cubeta de 19 litros

NOTAS IMPORTANTES

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidos de buena fe pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo.

Este producto ya viene listo para su aplicación y no debe rebajarse con ningún material o solvente ya que al hacerlo pierde sus propiedades

Proyectos Integrales Ecologicos, S.A. De C.V.

Periférico Nte. 1022, Col. Tabachines, Zapopan, Jal.

Periférico Nte. 867, Col. Santa Margarita, Zapopan, Jal.

Tel: (33) 3366-4050

Tel: (33) 3685-5760